

穩力捷企業有限公司

規 格 表

電話：02-2268-3226

傳真：02-2268-3227

住址：新北市土城區大安路 138 巷 1 號

產 品 名 稱 Product	耐高溫膠帶		構造〈CONSTRUCTION〉	
產 品 編 號 Product Item Number			長度 33M± 1 M	
膠 性 種 類 Glue number	矽膠		寬度 25mm± 1 mm	
測 試 環 境 Surrounding	TEMP 25 °C	RH 65 %		
產 品 物 性 PROPERTIES ITEM	單 位 UNIT	測 試 結 果 RESULT	測 試 標 準 TEST METHOD	
黏 著 力 Peel Adhesion	Kg / In	0.6	PSTC - 6	
保 持 力 Cohesion	Hr / In ²	24 >	PSTC - 7	
寬 度 Width	mm	25	Tolerance ± 1 mm	
長 度 Length	M	33	Tolerance ± 1 M	
基 材 Carrier		聚酸亞胺(PI)		
基 材 厚 度 Base film Thickness	mm	0.025	Tolerance± 0.002 mm	
總 厚 度 Total Thickness	mm	0.06	Tolerance± 0.005 mm	
膠 系 Adhesive	Base	矽膠		
膠 厚 度 Glue Thickness	mm	0.035	Tolerance± 0.005 mm	
適 用 溫 度 範 圍 Temperature Range	°C	0—260	(適時間的長短而定)	
保 存 期 限 Storage Deadline	Months	12	PSTC - 9	
備註〈Remark〉 具有平均值的上述數據僅供參考，客戶應按其應用進行實際測試。 Above Data With Average Values Is For You Reference. The Customer Should Do The Actual Test By Their Application.			品 管：余 任 正 	