


穩力捷企業有限公司

規 格 表

電話：02-2268-3226

傳真：02-2268-3227

住址：新北市土城區大安路 138 巷 1 號

產 品 名 稱 Product	AGV 磁條		構造〈CONSTRUCTION〉	
產 品 編 號 Product Item Number			長度 50M± 1 M	
膠 性 種 類 Glue number			高度 10mm± 1 mm	
測 試 環 境 Surrounding	TEMP 25 °C		寬度 6mm± 1 mm	
	RH 65 %			
產 品 物 性 PROPERTIES ITEM	單 位 UNIT	測 試 結 果 RESULT	測 試 標 準 TEST METHOD	
高 度 high	mm	10	Tolerance ± 1 mm	
寬 度 width	mm	6	Tolerance ± 1 mm	
長 度 length	M	50	Tolerance ± 1 M	
基 材 carrier(主要成分)	鋇系氧化鐵原料 (Sr Fe ₁₂ O ₁₉) 所製成的橡膠磁鐵			
磁 力 magnetic force	Gauss	500 ↑		
硬 度 hardness	Shore D 45 度			
密 度 density	3.7			
柔 軟 度 Softness	可以捲成 1/4" 半徑而不斷裂			
適 用 溫 度 範 圍 Temperature Range	°C	0—80	不會產生龜裂	
保 存 期 限 Storage Deadline	Months	12		
<p>磁力說明：若產品本身內外觀都不受任何外力干擾和破壞的情況下，磁力本身是不會有任何太大的改變，但時間久了會隨著地球的地心引力而有一點點的衰減，舉例說明：本公司 10 年前生產的 AGV 磁帶和磁條 10 年後磁力約衰減 5-10 高斯的磁力</p> <p>1.凹朝面為 N 極，反之為 S 極</p>				
備註〈Remark〉 具有平均值的上述數據僅供參考，客戶應按其應用進行實際測試。 Above Data With Average Values Is For You Reference. The Customer Should Do The Actual Test By Their Application.			品 管：余 任 正 	